

Model		unutarnja	MXI-09HC002	MXI-12HC002	MXI-18HC002	MXI-12HC002i
		vanjska	MXO-09HC002	MXO-12HC002	MXO-18HC002	MXO-12HC002i
Napajanje		Ph-V-Hz	1Ph - 230V - 50Hz			
Hlađenje	Kapacitet	kW	2,64	3,52	5,28	3,52
	Snaga električnog priključka	W	820	1094	1750	1080
	Potrošnja struje	A	3,8	5,0	7,8	4,8
	EER		3,21 (A)	3,21 (A)	3,01 (B)	3,26
Grijanje	Kapacitet	kW	2,93	3,81	5,57	3,81
	Snaga električnog priključka	W	810	1055	1630	1050
	Potrošnja struje	A	3,7	4,8	7,3	4,7
	COP		3,61 (A)	3,61 (A)	3,42 (C)	3,62
Max. snaga električnog priključka		W	1080	1500	2600	1850
Max. strujna snaga		A	5,0	8,0	13	8,5
Startna struja		A	15	19,2	27,44	6,7
Unutarnja jedinica	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	350/320/280	540/480/310	750/650/550	580/460/390
	Odvlaživanje	(L/h)	0,8	1,1	1,7	1,1
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38/35/32	41/38/35	45/42/39	41/38/35
	Neto dimenzije (W*H*D)	mm	790 x 190 x 275	790 x 190 x 275	940 x 198 x 275	790 x 190 x 275
	Dimenzije sa ambalažom (W*H*D)	mm	865 x 265 x 350	865 x 265 x 350	1015 x 265 x 350	865 x 265 x 350
	Neto / Bruto težina	Kg	8 / 10,5	9 / 11	10 / 13	8,5 / 10,5
Vanjska jedinica	Razina buke	dB(A)	53	53	55	54
	Neto dimenzije (W*H*D)	mm	685 x 260 x 430	700 x 235 x 535	780 x 250 x 540	660 x 255 x 540
	Dimenzije sa ambalažom (W*H*D)	mm	795 x 345 x 495	815 x 325 x 580	910 x 335 x 575	770 x 325 x 570
	Neto / Bruto težina	Kg	21 / 25	24,5 / 26,5	33 / 35	29 / 31
	Rashladno sredstvo		R410A	R410A	R410A	R410A
	Punjenje	g	430	700	1200	930
Cjevovod	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Plinski vod (usisni)	mm	9,53	12,7	12,7	9,53
	Max. dozvoljena duljina cjevovo	m	20	20	20	20
	Max. visinska razlika	m	8	8	8	8
Područje rada		°C	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-7 ~ 43	-15 ~ 50
Razmak nogica na vanjskoj jedinici		mm	460	446	549	481
Međuveza		mm <sup>2</sup>	5 x 1,0	5 x 1,5	0,75	4 x 1,5
Gdje je napajanje (Unutarnja / Vanjska)		mm <sup>2</sup>	U 3 x 1,5	U 3 x 1,5	U 3 x 2,5	U 3 x 1,5